


elobau ®

sensor technology

made in Germany



Emergency stops.

IP69K - hygienic - safe

Direct acting devices available in different designs

EMERGENCY STOPS – IP69K & HYGIENIC

Contact


Marc Ford - UK Sales Manager on 07889 733207 or Email m.ford@elobau.com

NHT0..

Not-Halt-Taster
Emergency stop button
Bouton d'arrêt d'urgence




NHT01D Not-Halt-Taste
Emergency stop button
Bouton d'arrêt d'urgence



Other versions available with collars,
illumination and key operation. Variations
of contact blocks with/without failure
protection.

NHT02D Not-Halt-Taste, Hygieneausführung mit Lebensmittelzulassung
Emergency stop button, hygienic type with approval for food
processing industry
Bouton d'arrêt d'urgence version hygiène avec approbation agro-alimentaire



Typen Nr. type no. référence	Approbationen approvals approbation	Schutzart protection class classe de protection	Lagertemperatur max. store temperature max. plage de température de stockage	Betriebstemperatur max. operating temperature max. plage de température d'utilisation	Einbauöffnung mounting hole trou de montage
NHT01D	cULus, TÜV	IP69K	-50 °C ... +85 °C	-30 °C ... +70 °C	22,3mm
NHT02D	cULus, TÜV, BG-Prüf-Zert-Hygiene				

Typen Nr. type no. référence	Drehmoment tightening torque d'actionnement	Entriegelung unlocking réarmement	Einbaulage installation position position de mon- tage	Normen norms norme	Schaltstellungsanzeige switch position indication indicateur de position
NHT01D	max. 2,5 Nm	Drehentriegelung links/rechts rotary unlocking left/right réarmement par rotation	beliebig optional au choix	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850	Ja Yes oui
NHT02D					Nein No Non